



Motor
Potencia Bruta
Potencia Neta
Torque Max.
Hoja Topadora
Peso Operativo

ChongQing Cummins
280 kW (375 hp) @ 2.000 rpm
246 kW (330 hp) @ 2.000 rpm
1.627 N·m
11,7 m³
40.000 kg

LD36D

BULLDOZER

LD36D

ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR	
Normas de Emisión	Tier 2 / Stage II
Marca	ChongQing Cummins
Modelo	NTA855-C375S20
Potencia Bruta	280 kW (375 hp / 381 ps) @ 2.000 rpm
Potencia Neta	246 kW (330 hp / 334 ps) @ 2.000 rpm
Torque Max.	1,627 N·m
Num. De Cilindros	6
Aspiración	Turboalimentado
Desplazamiento	14 L

TRANSMISION	
Tipo de Transmisión	Power shift
Max. Vel. , fwd	11,0 km/h
Max. Vel., ver	13,3 km/h
Número de marchas, fwd	3
Número de marchas, ver	3

SISTEMA ELECTRICO	
Voltaje del Sist.	24 V

TREN RODANTE	
Ancho Zapata	560 mm
Num. Zapatas p/lado	42
Num. Rolos superiores p/lado	2
Num. Rolos inferiores p/lado	7
Presión s/ el suelo	85,2 kPa
Largo de oruga	3.245 mm

DIMENSIONES	
A Largo Total	8.410 mm
B Altura al tope Cabina	3.955 mm
C Largo de Oruga s/suelo	3.245 mm
D Altura de la Hoja	1.760 mm
E Ancho de la Hoja	4.050 mm
F Ancho max.	2.700 mm
G Trocha	2.140 mm

PESO OPERATIVO c/ RIPPER de 1 VASTAGO	
Peso Operativo	40.000 kg

PERFORMANCE DE LA HOJA	
Tipo de Hoja (referenciada)	Semi-U blade
Capacidad de la Hoja (ref)	11,7 m³
Ancho de la Hoja	4.050 mm
Altura de la Hoja	1.760 mm
Profundidad de trabajo	600 mm
Altura de levante	1.270 mm
Inclinación de la Hoja	880 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO	
Tanque Combustible	830 L
Carter Aceite Motor	47 L
Sistema Enfriamiento	58 L
Sistema Hidráulico	130 L
Transmisión y convertidor	257
Mandos Finales c/u	128

